## GSG 922 Parts List - 12-17-2012

PosNr.	Menge	Art.No.	Benennung	Name
1		409.40.01.1	Verschluss	Slide
2	1	411.20.51.0	Griffstück ADOPS	Receiver ADOPS
3	1	411.20.38.0	Verschlussfanghebel	Slide Stop
4	1	411.20.39.1	Bolzen für Laufbefestigung	Barrel Fixing Pin
5	1	411.60.01.0	Magazin	Magazine Tube
6	1	411.60.03.1	Zubringer	Follower
7	1	411.60.04.1	Bolzen für Zubringer	Follower Retainer Pin
8	1	411.60.08.1	Stift für Zubringer	Follower Reinforcement Pin
9	1	400.60.06.1	Magazinfeder	Magazine Spring
10	1	411.60.06.1	Magazinfederhalter	Magazine Spring Holder
11	1	411.60.02.1	Magazinschuh	Magazine Base
12	1	409.50.06.0	Korn 2	Front Sight 2
13	1	409.50.01.0	Kimme Grundkörper	Rear Sight Body
14	1	409.40.07.0	Verschlussblock	Slide Block
15	1	411.40.14.0	Passkerbstift ø3 ähnlich DIN 1472	Slide Block Securing Pin
16	1	409.30.0001.1	Laufblock Bearbeitung	Barrel
17	1		Federführungsstange	Recoil Spring Guide
18	1	409.40.04.1	Druckfeder 0,6x5,2x83	Recoil Spring Secondary
19	1	409.40.03.1	Federführungshülse	Recoil Spring Retainer Clip
20	1	444.50.09.3	Sicherungsscheibe DIN 6799	Recoil Spring Plug
21	1	411.50.06.1	Klemmblech	Rear Sight Plate
22	1	411.50.05.3	Gewindestift M3x5 DIN913	Rear Sight Set Screw
23	3		Kugel gelb	Globe yellow
24	1	409.30.03.1	Mündungskappe	Muzzle Cap
25	1	411.30.04.3	Stift 2x8 DIN 1472	Ejector Pin
26	1	411.30.03.0	Auswerferblech	Ejector
27	1	400.40.19.3	Stift 1,5x8 DIN 1472	Extractor Pin
28	1	400.40.06.1	Auszieher	Extractor
29	2	400.40.23.1	Distanzblech	Extractor Spacer
30	1	400.40.21.1	Druckfeder 0,6x2,9x4,9	Extractor Spring
32	1	411.40.13.1	Druckfeder 0,35x2,3x12,5	Firing Pin Safety Spring
33	1	411.40.07.1	Schlagbolzensicherung	Firing Pin Safety
34			Stift 2,5x16 DIN 6325	Firing Pin Retaining Pin
35	1	411.40.05.0	Schlagbolzen	Firing Pin
36	1		Druckfeder 0,67x3,81x18,3	Firing Pin Spring
37	1	411.20.26.1	Bolzen für Verschlussfanghebel	Slide Stop Plunger
38	1	411.20.09.1	Druckfeder 0,35x2,3x22	Slide Stop & Safety Plunger Spring
39	1	411.20.27.1	Bolzen für Sicherungshebel	Safety Lock Plunger
40	1	411.20.13.1	Sicherungsfederhülse	Plunger Tube
41	1	411.20.05.1	Einsatz für Griffstück	Inset for Receiver
42	1	411.20.11.1	Unterbrecher	Disconnector
43	1	411.20.12.1	Fangklinke	Sear
44	1	411.20.07.0	Schlaghebel	Hammer
45	1	411.20.17.1	Auslösehebel	Firing Pin Safety Release
46	1	411.20.16.1	Übersetzung für Schlagbolzensicherung	Transmission for Firing Pin Savety
47	1	411.20.10.0	Abzug	Trigger
48	1	411.20.22.1	Sicherungshebel rechts	Safety Lock Right
49	1	411.20.04.1	Handballen	Grip Savety
50	1	411.20.20.1	Sicherungshebel links	Safety Lock Left
51	1	411.20.08.1	Abzugfeder	Sear Spring
52	1	411.20.18.0	Schlagfedergehäuse	Mainspring Housing
53	1	411.20.28.1	Bolzen für Schlagfedergehäuse	Housing Pin
54	4	411.20.23.1	Gewindeeinsatz für Griffstück	Grip Screw Bushing
55	1	411.20.23.1	Griffschale links	Left Grip
56	1	411.20.44.1	Griffschale rechts	Right Grip
57	4	411.20.24.1	Schraube für Griffhälften	Grip Screw
58	1		Bolzen für Schlaghebel	Hammer Pin
59	1		Bolzen für Fangklinke	Sear Pin
60	1		Magazinhalteknopf	Magazine Catch
61	2	402.20.50.1	Druckfeder 0,5x2,9x18,5	Magazine Catch Spring
62	1	411.20.25.0	Sperre für Magazinhalteknopf	Magazine Catch Lock
63	1	411.20.23.0	Magazinsicherung	Magazine Catch Lock  Magazine Safety
64	1	411.20.40.1	Federlagereinsatz	Housing Pin Retainer
65	1	411.20.19.1	Feder für Schlagstange	Hammer Spring (Mainspring)
66	1	411.20.35.1		Mainspring Cap
67	1	411.20.33.1	Schlagfederkappe Bolzen für Schlagfeder	Main Spring Cap Pin
68 69	2	411.20.15.1 400.20.43.3	Schlagstange Stift 2,5x7 DIN 1472	Hammer Strut Hammer Strut Pin
70	2	400.20.43.3	Gewindestift M2x3 DIN913	Front Sight Set Screw
70		411.20.53.0	Gewindestift M2x3 DIN913 Gewindestift M3x8 DIN913 tuflok	
	1			Trigger Stop Set Screw  Receiver Inset Pin
72 72	3	411.20.50.3	Passkerbstift DIN 1472 1,5x6	
73 75	1	409.40.05.1	Druckfeder 0,8x8,5x48,3	Recoil Spring Primary
75 76	1	411.30.16.3	Schraube mit niedrigem Kopf DIN 7985 M3x10	Barrel Fixing Screw
76	1	402.90.01.1	Pufferpatrone	Level Indicator (Dry Fire Cap)
77	1	402.40.26.1	Führungsbolzen	Firing Pin Spring Plunger
78	1		Picatinny Schiene GSG 1911	Picatinny Rail GSG 1911 & 922
79	2	402.20.69.3	Senkkopfschraube M2,5x6	Safety Spring Cap Screw (Pic Rail Screw)
80	1	409.50.03.1	Stellschraube	Rear Sight Windage Screw
	1	409.50.08.3	Stift Ø1,5x6 DIN6325	Rear Sight Reinforcing Pin
81			l= 1 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1	la i a a anii
81 82 83	1 1	400.40.09.1 409.50.02.0	Feder - Sicherungsschieber Kimme Verstellung	Spring - Safety Slide Rear Sight Aperture